

<u>Adatlap:</u>	<u>KL08NSB</u>
Gyártó:	Salus Controls Ltd.
Tápellátás:	230 V / 50Hz
Áramfogyasztás:	<3A
Szabályozható zónák száma:	8 zóna (12 zónáig bővíthető)
Zónánként vezérelhető szelepmozgatók száma:	max. 6 szelepmozgató / zóna, (4 közvetlenül a vezérlőbe köthető)
Szelepmozgatók vezérlőfeszültsége:	230 V / 50Hz
Maximális teljesítmény állítóművenként:	2 W
Elektrotermikus állítómű típusa:	NO vagy NC (jumperrel kiválasztható)
Az NSB (éjszakai visszaszabályozás) üzemmódjai a Group1 és Group2 zónacsoportoknak:	1. NSB jel 1 Master (programozható) termosztátról 2. NSB jel 1-1 Master (programozható) termosztát mindkét csoportnak 3. NSB jel egy külső óráról mindkét csoportnak 4. NSB jel két külső óráról mindkét csoportnak
Szabályozási pontosság, hiszterézis:	Termosztáttól függő paraméter
Padlófűtéses helyiség hőmérséklet-szabályozás:	igen
Hűtés szabályozás:	igen
Időzítő funkció:	Külső programozható termosztát
Szabályozási algoritmusok:	Termosztáttól függő paraméter
Kimenetek:	
Keringtető szivattyú vezérlése:	1 x NO-COM potenciálmentes keresztül (max 1A)
Szivattyú utánkeringtetési ideje:	3 perc
Kazánindító jel vezérlése:	1 x NO-COM potenciálmentes keresztül (Csak fűtési üzemben kapcsol!)
Kazán-és szivattyúindítás késleltetése:	3 perc
Kazánvezérlés kikapcsolási késleltetése:	0 vagy 15 perc (jumperrel kiválasztható)
Vezetékes működtetés:	igen
SW kompatibilitás:	N/A
Beépítés módja:	Szerelőlapra csavarozható Kalapsínre pattintható
Külső méretek:	355 x 86 x 67 mm
Tömeg:	910 g nettó / 1020 g (csomagoltan)
Külső bekötési lehetőségek:	NSB (night set back) éjszakai visszaszabályozás
Szükséges tartozék:	Padlófűtésre optimalizált termosztátok